

ICS 91.100.10
Q 62
备案号:34427—2012

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2075—2011

嵌 缝 石 膏

Joint gypsum

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施



中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准参考了 ASTM C 475/C 475M—2002(2007)《石膏板施工用接缝料和接缝带》。本标准与 ASTM C 475/C 475M—2002(2007) 一致性程度为非等效。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。

本标准主要起草单位：中国新型建筑材料工业杭州设计研究院、北新集团建材股份有限公司、可耐福石膏板(芜湖)有限公司、上海拉法基石膏建材有限公司、圣戈班石膏建材(上海)有限公司、立邦涂料(中国)有限公司、山东拜尔建材有限公司、杰森石膏板(嘉兴)有限公司、泰山石膏股份有限公司、枣庄华润纸业有限公司、广州市白云区麒胜装饰材料厂、上海永太胶粘制品有限公司。

本标准主要起草人：魏超平、陈勇、王永生、孙健、高玲、魏喜迎、俞炽、孙凤远、俞日银、任绪连、姚民利、李穗平、宋伟斌。

本标准为首次发布。

嵌缝石膏

1 范围

本标准规定了嵌缝石膏的术语和定义、原材料、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在纸面石膏板施工中以填嵌板材缝隙或找平用的石膏基嵌缝材料。其他嵌缝材料或者用于其他类型板材嵌缝的石膏基材料也可参照本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008, ISO 780:1997, MOD)
- GB/T 6003.1 金属丝编织网试验筛
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 9775—2008 纸面石膏板(ISO 6308:1980, MOD)
- GB/T 9776—2008 建筑石膏
- GB/T 17669.4—1999 建筑石膏 净浆物理性能的测定
- GB/T 17669.5—1999 建筑石膏 粉料物理性能的测定(eqv ISO 3049:1974)
- JC/T 517—2004 粉刷石膏
- JG/T 298—2010 建筑室内用腻子

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

嵌缝石膏 joint gypsum

以建筑石膏为主要原料，掺入外加剂，混合均匀后，用于石膏板材之间填嵌缝隙或找平用的粉状嵌缝材料。

3.2

腐化 putrefaction

在规定的试验条件下，嵌缝石膏发生色变、霉变以及出现异味等现象。

4 原材料

嵌缝石膏用主要原材料建筑石膏应符合 GB/T 9776—2008 的要求。

5 要求